



ТРУБИ НПВХ ДЛЯ ШНЕКОВОЇ КОРМОРОЗДАЧІ ТА ПОЇННЯ ПТИЦІ

ПрАТ "БЗП" працює на ринку полімерних труб України вже 50 років. ПрАТ "БЗП" - єдиний в Україні виробник ПВХ труб для шнекової кормороздачі та фасонних частин до неї. Найважливішою рисою, що відрізняє продукцію ПрАТ "БЗП", є її якість. Підтвердженням цього є підвищений попит на них на протязі всього терміну їх виробництва. Труби для шнекової кормороздачі та фасонні частини до них виготовляємо з первинної сировини вищого гатунку і гарантуємо санітарну безпеку нашої продукції.

Труби НПВХ для шнекової кормороздачі (з розтрубом)

ТУ У В. 2.5.-25.2-00203594.021-2001

Типорозміри труб	Од.вимір	Ціна грн з ПДВ
НПВХ 55x2,6 Flex	м/п	87,99
НПВХ 75x3,6 Flex	м/п	156,67
НПВХ 90x4,0 Flex	м/п	229,63
НПВХ 125x4,8 Flex	м/п	дог.

* - продукція виготовляється за попереднім замовленням



Муфти та відводи для труб НПВХ для шнекової кормороздачі ТУ У В.2.5.-25.2-00203594.021-2001

Типорозміри	Од.вимір	Ціна грн з ПДВ
Коліно		
НПВХ 55 45°Flex	шт	302,96
НПВХ 75 45°Flex	шт	429,14
НПВХ 90 45°Flex	шт	479,67
Муфта		
НПВХ 55°Flex	шт	75,79
НПВХ 75°Flex	шт	113,69
НПВХ 90°Flex	шт	128,14

Труби НПВХ для поїння птиці ТУ 6-05-1576-91

Типорозміри труб	Од.вимір	Ціна грн з ПДВ
НПВХ 22*22 2,5 чорна	м/п	31,50
НПВХ 22*22 2,5 біла	м/п	34,00

Довжина НПВХ труб для шнекової кормороздачі (стандарта) - 3м

Довжина муфт (стандартна) - 30 см

Колір труб та фасонних частин: білий

Довжина НПВХ труб для поїння птиці (стандартна) - 3,6 м

Колір: чорний, білий.

Можливе виготовлення труб та фасонних частин до них різної довжини за попереднім погодженням із замовником.

Кожна партія супроводжується паспортом про якість. Вся продукція, що виробляється заводом, постійно контролюється відповідними державними органами - Держстандартом, санітарно-епідеміологічними та екологічними службами.

Головні властивості та переваги труб НПВХ для шнекової кормороздачі

- дуже легкі, питома вага в 5 разів менша від сталевих
- відсутність всіх видів корозії
- стійкі до стирання
- висока пружність, труби стійкі до пневмударів
- швидко, легко та надійно з'єднуються в розтруб
- легко ріжуться, тому можна на місці встановлення швидко укорочувати трубу, що значно зменшує витрати часу та засобів на її прокладання
- ультрафіолетостійкі, не деформуються під дією сонячного світла

Дійсний з лютого 2019 року