



ПрАТ "БЗП" працює на ринку полімерних труб України вже 50 років. Найважливішою рисою, що відрізняє продукцію ПрАТ "БЗП", є її якість. Підтвердженням цього, наприклад, для труб НПВХ є підвищений попит на них на протязі всього терміну їх виробництва.

Вся продукція, що виробляється заводом постійно контролюється відповідними державними органами - Держстандартом, санітарно-епідеміологічними та екологічними службами.

ТРУБИ НПВХ ДЛЯ БЕЗНАПІРНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТУ У В.2.5-25.2-00203594.036-2002

Труби застосовуються для прокладки каналізаційних мереж підземним методом, які не мають гідралічного навантаження (метод самостійного стоку).

Максимальна температура постійних стоків 60°C і короточасних стоків (на протязі 1хв. не більше) до 95°C.

Зовнішній діаметр труби (мм)		Середній тип (SN 4)			Важкий тип (SN 8)		
Номінальне значення мм	Граничне відхилення мм	Товщина стінки мм	Маса кг/м	Ціна за 1 м/п грн з ПДВ	Товщина стінки мм	Маса кг/м	Ціна за 1 м/п грн з ПДВ
110	+ 0,4	2,7	1,39	85,10	3,4	1,73	96,61
160	+ 0,5	4,0	3,14	152,90	4,9	3,58	199,2
225	+ 0,7	5,5	5,70	316,00	6,9	7,05	430,48
315	+ 1,0	7,7	11,10	дог.	9,7	13,80	дог.

Довжина труб (стандартна): 6 м

Колір труби: рудий, з червоним відтінком, з'єднання - розтрубне.

Всі виготовлені труби проходять комплекс випробувань в лабораторії підприємства, яка акредитована в системі сертифікації УкрСЕПРО, атестат акредитації №UA 6.001.Т.034

Дійсний з лютого 2019 року