



ТРУБИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПИТНОЇ (ХОЛОДНОЇ) ВОДИ

Труби з поліетилену низького тиску (ПНТ) високої густини (HDPE) діаметром від 20 до 90 мм, які призначені для господарського і питного водопостачання тиском до 0,6 Мпа (6 Атм)

Виготовлені за ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Труби можуть застосовуватися для транспортування інших рідких та газоподобних речовин, до яких поліетилен хімічно стійкий.

Зовнішній діаметр труби мм	Маса кг/м	Ціна за 1 м/п грн з ПДВ	Діаметр бухти м
ПЕ 80			
25x2 SDR 13,6 PN10	0,151	11,62	1,10
32x2,4 SDR 13,6 PN10	0,197	16,34	1,35
40x2,0 SDR 21 PN6	0,286	15,61	1,80
40x3,0 SDR 13,6 PN10	0,443	19,32	1,80
63x3,0 SDR 21 PN6	0,691	33,25	1,90
ПЕ 100			
32x2,0 SDR 17 PN10	0,197	16,34	1,35

Колір труб: чорний з поздовжніми синіми смугами або синій.

ТРУБИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Труби з поліетилену низького тиску (ПНТ) високої густини (HDPE) діаметром від 20 до 63 мм призначається для напірних з максимальним тиском 0,4 Мпа та безнапірних трубопроводів, що транспортують воду та інші речовини, до яких поліетилен хімічно стійкий. Виготовлені за ДСТУ Б В.2.7-151:2008

Зовнішній діаметр труби мм	Маса кг/м	Ціна за 1 м/п грн з ПДВ	Діаметр бухти м
ПЕ 63			
25x2 SDR 13,6 PN8	0,151	9,94	1,10
32x2,4 SDR 13,6 PN8	0,197	11,18	1,35

Колір труб: чорний.

Всі виготовлені труби проходять весь комплекс випробувань в лабораторії підприємства, яка акредитована в системі сертифікації УкрСЕПРО, атестат акредитації № UA 6.001.T.034

Кожна партія супроводжується паспортом про якість.

Вся продукція, що виробляється постійно контролюється відповідними державними органами - Держстандартом, санітарно-епідеміологічними та екологічними службами.

Дійсний з лютого 2019 року